

Technisches Datenblatt
ROCOL TOP MARKIERUNGSSPRAY
(LACK)

Art.-Nr. RS42000 – RS42007

Farbe:	rot, orange, gelb, cherry, weiß, blau, grün, schwarz
Dichte Farbe: [g /cm ³]	1,02
Geruch:	nach Aceton
Trockenzeit:	ca. 2-3 min
Viskosität: (Ford-Becher, 20° C)	20 - 30 s
Beständigkeit:	gut gegen Feuchtigkeit Lichtbeständigkeit sehr gut

Allgemeines

ROCOL TOP MARKIERUNGSSPRAY ist ein universell einsetzbares Handmarkierungsspray auf Acrylharzbasis für den professionellen Anwender. Das Präzisionsventil von Rocol Top Markierungsspray ermöglicht ein sehr exaktes Ausführen von Markierungsarbeiten und Kennzeichnungen und erleichtert die Handhabung. Aufgrund seines hohen Pigmentanteils besitzt es eine extrem hohe Deckungskraft, trocknet sehr rasch und ist sehr witterungsbeständig. Seine spezielle Formulierung gewährleistet eine sehr gute Haftung auf den unterschiedlichsten Untergründen, wie Teer, Erde, Beton, Metallen, Holz sogar bei feuchtem Untergrund. Rocol Top Markierungsspray ist in den Farben rot, orange, gelb, cherry, weiß, blau und grün erhältlich, wobei rot, cherry, orange und grün fluoreszierend sind und somit auch eine gute Sichtbarkeit und Leuchtkraft, selbst bei Dunkelheit, aufweisen. Es enthält kein Toluol und keinerlei krebserregende Bestandteile. Seine ergonomische Sicherheitskappe verhindert ein unbeabsichtigtes Auslösen.

Anwendungsgebiete

Zum professionellen Einsatz bei Markierungsarbeiten auf Baustellen, in der Forstwirtschaft, bei Reparatur und Wartungsarbeiten und zum Kennzeichnen von Arbeitsbereichen. Ferner zur Sicherheitskennzeichnung von Gefahrenbereichen.

Anwendung

Dose vor Anwendung gut schütteln um optimale Ergebnisse zu erhalten (nach Freisetzen der Mischkugel mindestens noch 1 min schütteln). Farbe aus einer Entfernung von ca. 15 aufsprühen. Sprühkopf dabei immer nach unten halten. Die besten Resultate erhält bei Temperaturen zwischen 10° und 25° C. Nach der Anwendung zur Reinigung der Düse Sprühkopf senkrecht nach oben zweimal kurz betätigen.

Anmerkung

Die in diesem Informationsblatt genannten Daten werden als zuverlässig erachtet. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluß stehen. Änderungen die der Verbesserung dienen behalten wir uns vor.

Weitere Auskünfte erhalten Sie von: **ITW Chemische Produkte GmbH**
Mühlacker Str. 149
75417 Mühlacker
Tel. 07041/96340
Fax. 07041/963429