

Technische Produktinformation

VARYBOND VB 92 Sprühkleber 400 ml

- Anwendungsgebiete:** Klebt Gewebe, Schaumgummi, Leder, Pappe, Himmelstoff, Bespannungen aus Kunstleder/Stoff, Vinyl, Dämm-Matten und Gummi untereinander sowie auf unlackiertem/ lackiertem Metall und Holz. Für Styropor-Verklebungen nicht geeignet. Ein filmbildender Klebstoff mit hoher Sofortklebekraft. Die Eigenschaften sind speziell auf die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten am Auto abgestimmt.
- Anwendung:** Die zu verklebenden Teile müssen trocken, staub- und fettfrei sein. DOSE VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN. Beide Klebeflächen aus ca. 20 cm Entfernung mit einem gleichmäßig dünnen Film besprühen und nach 10-20 Minuten Abluftzeit mit Druck zusammenfügen. Während der Anwendung die Arbeitsräume gut durchlüften und das Einatmen der Dämpfe vermeiden.
- Produktdaten:** 6-fach verstellbarer Sprühstrahl. Frei von CKW und FCKW.
Temperaturbeständig von -20°C bis ca. 80°C
Klebstoff auf Acrylatbasis. Klebefilm ist mit Lackverdünnern oder Aceton entfernbar.
Ergiebigkeit: bei Sprühstellung „M“ ca. 2,5 m²
- Sicherheitstext:** Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühende Körper sprühen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Für ausreichende Lüftung sorgen zur Vermeidung von brennbaren Dampf-/Luftgemischen.

BAG T Nr./Giftklasse: 611463 / Giftklasse 3



Volumen:

400 ml 520 3 e

Die Angaben dieser technischen Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreiben den Einsatz unserer Produkte unter üblichen Betriebsverhältnissen, ohne bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Sie befreien den Verwender nicht vor eigenen Prüfungen und Vorsichtsmassnahmen. Unsere Garantie gewährleistet die Qualität der Produkte, nicht aber den Erfolg und die Auswirkungen bei der Anwendung, die von vielen Faktoren abhängig sind.