Technisches Datenblatt

Artikelnr.	**31**
Artikel	**Druckluft Top**

Gebindegrößen
200ml, 400ml



Produktbeschreibung / Produktvorteile

DRUCKLUFT TOP ist ein reines Druckgas zur Reinigung elektrischer Geräte, Bauteile, Maschinen und an schwer zugänglichen Stellen. DRUCKLUFT TOP ist durch sein spezielles Gasgemisch sehr gut materialverträglich und unbrennbar. DRUCKLUFT TOP eignet sich durch seine Unbrennbarkeit hervorragend zur Reinigung elektrischer Geräte unter Spannung.
DRUCKLUFT TOP ist ideal zum Reinigen und Entstauben von Geräten, Bauteilen, Modulen und Gehäusen.
DRUCKLUFT TOP eignet sich besonders für den Einsatz an Orten, die sehr schwer zugänglich sind. DRUCKLUFT TOP hat sich insbesondere in der Foto-, Optik-, Uhren und Präzisionsindustrie bewährt und ist auch für die Anwendung bei Wartungs- und Serviceeinsätzen im Außendienst unverzichtbar.

Anwendungshinweise

DRUCKLUFT TOP entfaltet sofort hohen Druck und ist dabei ergiebig. DRUCKLUFT TOP ist chemisch rein, hinterlässt keine Spuren und ist absolut ölfrei. Ferner ist es sehr materialverträglich und greift Kunststoffe und sonstige Werkstoffe nicht an. Für schwer erreichbare Stellen, Sprührohr aufsetzen und zu reinigendes Teil mit kurzen Sprühstößen säubern.

Physikalische Eigenschaften

Dichte bei 25°C	1,18 [g/cm³]
Druck	4,8bar
Flammpunkt	unbrennbar
ODP	0mbar
Materialverträglichkeit	sehr gut
Verdunstung	komplett

Lagerung / Lebensdauer

Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre.
Verpackung nach Restentleerung über die Wertstoffsammlung entsorgen.

ITW LLC Co. KG, Am Eichenbach 14, 73054 Eislingen/Fils
Phone: +49 (0) 800 627 3002
Fax: +49 (0) 7041 9634-29
Juli 2026