



ROCOL EASYTAPE™ SELBSTKLEBENDE MARKIERUNGSBÄNDER FÜR LINIEN- UND SONSTIGE GEFAHRENBEREICHE

PRODUKTBESCHREIBUNG:

ROCOL EasyTape™ selbstklebende Markierungsbänder bestehen aus robustem, widerstandsfähigen PVC (Vinyl). Die auf einer Seite mit einem druckempfindlichen Kleber behandelt wurde. EasyTape™ ist ein hoch belastbares, selbstklebendes PVC-Band, für gerade und gebogene Linien. Es lässt sich rückstandsfrei entfernen. Entspricht den Vorschriften nach: ASR A1.3 und DGUV Vorschrift 9813.

ROCOL EasyTape™ selbstklebende Markierungsbänder ist für eine leichte, schnelle, saubere und langfristige Linienmarkierung. Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen für Innen und Außen (Nur auf trockenen und überdachten Außenbereichen möglich). Kann auf Beton, Stein, Holz, Keramikfliesen, Metall, PVC, Kunststoffe usw. aufgetragen werden. Zur Linienmarkierung in Fabriken, Lagerhallen, Sporthallen, Krankenhäuser, Lebensmittelindustrie etc. Auch für die Markierung von Gefahrenbereichen, Stolperstellen, Absperrflächen, etc.

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG:

Alle Flächen müssen vor dem Auftragen der Klebebänder sauber, trocken und frei von Öl, Fett, Benzin, Wachs und lose haftendem Material, wie z.B. Schmutz sein.

Metall: Rost und Farbe entfernen, um eine angemessene Haftung zwischen Grundierung und Oberfläche zu gewährleisten.

Holz: Sollte glatt, einwandfrei und staubfrei sein.

Beton, Stein, Fliesen: Muss einwandfrei sauber sein, darf nicht bröckeln, kein Staub oder Abrieb darf vorhanden sein.

Nicht glatte Oberflächen sind ungeeignet zum Verlegen von Bodenmarkierungsbändern.

TECHNISCHE DATEN:

Maße:	50 mm / 75 mm x 33 m Band
Farben:	Weiß, Gelb, Rot, Blau, Grün, Schwarz/Gelb gestreift, Rot/Weiß Schwarz/Gelb gestreift
Material:	PVC beschichtet mit Kautschukklebstoff
Bandstärke:	0,15 mm
Zerreißeckung:	150 %
Haftfähigkeit:	2,50 - 3,41 kg
Bruchfestigkeit:	28,0 N/10mm
Max. Haftfestigkeit:	nach 48 - 72 Stunden
Verwendbar bei Temperaturen von:	-40 - 100° C
UV-Beständigkeit:	gut
Mindesttemperatur beim Aufbringen:	+10° C
Chemikalienbeständigkeit:	Gute Beständigkeit gegen Wasser, Motorenöle Hydraulikflüssigkeit, Detergenzien, Benzin & Diesel in Innenräumen und im Freien (nur in Überdachten Bereichen ohne Feuchtigkeit und Regen)
Geeignete Anwendungsbereiche:	ja
Reach konform:	ja

Dieses technische Datenblatt wurde am 14.10.2024 erstellt. Die bereitgestellten Informationen basieren auf unseren bisherigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Benutzer wird auf die möglichen Risiken aufmerksam gemacht, die entstehen können, wenn das Produkt für andere Zwecke als die vorgesehenen verwendet wird. Dies entbindet den Benutzer in keiner Weise von der Kenntnis und Anwendung aller für seine Tätigkeit geltenden Vorschriften. Der Benutzer ist allein dafür verantwortlich, alle Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts zu treffen.



ROCOL ANTI-RUTSCHBÄNDER

VERLEGEN:

Mit einem Handabroller oder dem EasyTape Applikator:

An einem Ende mit dem Verlegen beginnen und während gleichzeitig fest angedrückt wird nach dem anderen Ende hin arbeiten indem die Kreidelinie als Orientierung gilt, ohne, dass es dabei zu Lufteinschlüssen kommt. Eine Hartgummi- oder Holzrolle hilft, wenn Lufteinschlüsse vorkommen sollten. Diese können eingestochen und angedrückt werden.

Bei längeren Linien oder Markierungen empfiehlt es sich eine Kreidelinie oder eine Schlagschnur zur Orientierung zu verwenden.

ROCOL EasyTape™ ist nach der Verlegung sofort belastbar.

Auftragen von Rocol Bodenmarkierbändern auf schwierigen Oberflächen:

Bei einigen Oberflächen kann die Verarbeitung von Bodenmarkierbändern problematisch sein, oder es besteht eventuell Unsicherheit hinsichtlich Materialverträglichkeit von Alkyd- oder Epoxidharzbeschichtungen, zum Beispiel, können "wachsähnliche" Bestandteile enthalten, die eine Klebeverbindung erschweren, einige Betonarten können Zusätze von Gefrierschutzmittel oder Silikon enthalten, die Klebemittel ebenfalls abweisen.

Da es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, ist es unmöglich, für jeden Fall die richtige Anleitung zu geben, doch als Faustregel gilt:

FALLS SIE NICHT SICHER SIND, TESTEN SIE ES ZUERST!

OBERFLÄCHENPFLEGE:

Zur Maximierung der Haftfestigkeit ist regelmäßige Säuberung der Rocol- Bodenmarkierbänder von wesentlicher Bedeutung. Unter normalen Bedingungen sollte regelmäßiges Fegen mit einem Besen ausreichend sein. Wiederholte Reinigung mit wasserhaltigen Reinigungsmitteln kann nach geraumer Zeit zum Ablösen des Bandes führen.

LAGERUNG:

Nicht über 25°C oder unter -5°C lagern. Trocken und kühl lagern.

Dieses technische Datenblatt wurde am 14.10.2024 erstellt. Die bereitgestellten Informationen basieren auf unseren bisherigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Benutzer wird auf die möglichen Risiken aufmerksam gemacht, die entstehen können, wenn das Produkt für andere Zwecke als die vorgesehenen verwendet wird. Dies entbindet den Benutzer in keiner Weise von der Kenntnis und Anwendung aller für seine Tätigkeit geltenden Vorschriften. Der Benutzer ist allein dafür verantwortlich, alle Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts zu treffen.