



ROCOL TOP SPRAYS

Baustellen-Markierspray mit automatischer Sicherheitskappe

HAUPTMERKMALE

- Acrylbasierte, lösemittelhaltige Farbe
- Ergonomische Schutzkappe
- Hohe Deckkraft, dauerhaftes Ergebnis
- Extrem präzise Markierung dank Strahl in Stabform
- Markieren auf trockenen oder feuchten Flächen
- Schnelltrocknend
- 9 Farben, davon 5 fluoreszierend:
- Weiß, Gelb, Rot, Orange, Grün, Blau, Rosa, Braun, Violett

ANWENDUNGSBEREICHE

- Kennzeichnung und Markierung:
- Bau
- Maurer
- Garten- und Landschaftsbau...

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Die Spraydose kräftig schütteln (aufrecht), damit sich die Mischkugel löst
- Weiter 1 Minute schütteln, um die Farbe vollständig zu vermischen
- Die Sicherung entriegeln, indem die Kappe nach innen gedrückt wird
- Die Spraydose ca. 15 cm von der zu markierenden Fläche entfernt halten
- Sprühen, dabei die Dose kopfüber halten und den Knopf drücken
- Nach dem Einsatz einige Sekunden entlüften, indem die Dose aufrecht gehalten wird
- Die Sicherung wieder verriegeln, indem die Rastnasen gelöst werden, damit der Druckknopf zurückspringen kann



PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- | | |
|---------------|---|
| • Farbe: | 8 Farbtöne |
| • Geruch: | Kaum wahrnehmbar |
| • Flammpunkt: | < 0°C |
| • Trocknung: | Nach 15 Minuten staubtrocken
Nach 30 Minuten durchgetrocknet |

VERPACKUNG

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
| • Spraydose 650/500 ml x 12 | Produktcode: 801801 | Farbe: Weiß |
| • Spraydose 650/500 ml x 12 | Produktcode: 801802 | Farbe: Fluoreszierendes Gelb |
| • Spraydose 650/500 ml x 12 | Produktcode: 801803 | Farbe: Fluoreszierendes Rot |
| • Spraydose 650/500 ml x 12 | Produktcode: 801804 | Farbe: Neonorange |
| • Spraydose 650/500 ml x 12 | Produktcode: 801805 | Farbe: Neongrün |
| • Spraydose 650/500 ml x 12 | Produktcode: 801806 | Farbe: Blau |
| • Spraydose 650/500 ml x 12 | Produktcode: 801807 | Farbe: Neonrosa |
| • Spraydose 650/500 ml x 12 | Produktcode: 801808 | Farbe: Schwarz |

LAGERUNG

- Druckbehälter: Kann durch Hitzeeinwirkung bersten. Von Wärme fernhalten. Von Wärme fernhalten. Von Wärme fernhalten, von heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und allen anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C / 122°F

Dieses technische Datenblatt wurde am 18/01/21 erstellt und ersetzt alle vorherigen Datenblätter. Die bereitgestellten Angaben beruhen auf unserem heutigen Wissensstand und unseren bisherigen Erfahrungen. Die Nutzer werden auf mögliche Risiken hingewiesen, wenn das Produkt für andere Zwecke verwendet wird als die, für die es vorgesehen ist. Dies entbindet den Anwender in keinem Fall davon, alle für seine Tätigkeit geltenden Vorschriften zu kennen und anzuwenden. Er trägt die alleinige Verantwortung für die Vorsichtsmaßnahmen, die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben.