



CHAIN & DRIVE SPRAY MOS2

Hochleistungsschmierspray für Ketten und Antriebe

HAUPTMERKMALE

- Schmiermittel auf Basis von Molybdändisulfid (MoS_2)
- Reduziert Reibung und Verschleiß, auch unter hoher Belastung
- Sehr gute Haftung an Ketten, Zahnrädern und beweglichen Metallteilen
- Kriechfähig, dringt auch in schwer zugängliche Stellen ein
- Wasserabweisend und korrosionsschützend
- Thermisch stabil, wirksam in einem weiten Temperaturbereich
- Langzeitschmierung, auch bei hoher Geschwindigkeit und starker Beanspruchung
- Geeignet für Innen- und Außeneinsatz

ANWENDUNGSBEREICHE

- Antriebsketten (Fahrräder, Motorräder, Förderanlagen)
- Zahnräder und Getriebe
- Seilzüge und Bowdenzüge
- Scharniere, Gelenke und Kupplungen
- Förderbänder und Rollen
- Industriemaschinen und Produktionsanlagen
- Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte
- Bau- und Hebemaschinen
- Wartung und Instandhaltung in Industrie und Handwerk

ANWENDUNG

- Vor Gebrauch die Dose kräftig schütteln.
- Zu behandelnde Teile gründlich reinigen und entfetten.
- Spray aus ca. 15–25 cm Entfernung auf Ketten, Zahnräder oder bewegliche Teile aufsprühen.
- Überschüssiges Produkt mit einem Tuch abwischen.
- Kurz einwirken lassen, um optimale Schmierwirkung zu erzielen.
- Regelmäßig anwenden, um einen dauerhaften Schutz und eine optimale Funktion zu gewährleisten

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- | | |
|---------------------------|---|
| • Physikalischer Zustand: | Flüssige, dünnflüssige Substanz |
| • Farbe: | Grau-schwarz |
| • Geruch: | Lösungsmittelartig |
| • Wasserlöslichkeit: | Unlöslich |
| • Löslichkeit: | Löslich in den meisten organischen Lösungsmitteln |
| • Dichte: | 0,850 g/cm ³ |
| • Flammpunkt: | Unter 0 °C |

AUFBEREITUNG

Aerosol 650/400 ml x 12

Artikelnummer: **805255**

EAN-Code: 3429978052557

LAGERUNG

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung explodieren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen – auch nicht nach der Verwendung. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Keiner Temperatur über 50 °C / 122 °F aussetzen.



Dieses technische Datenblatt wurde am 20.06.25 erstellt und ersetzt alle vorherigen Ausgaben. Die angegebenen Informationen beruhen auf unserem aktuellen Wissensstand und unserer Erfahrung. Wir weisen den Anwender auf mögliche Risiken hin, wenn das Produkt für andere als die vorgesehenen Zwecke verwendet wird. Dieses Dokument entbindet den Anwender nicht von der Pflicht, alle für seine Tätigkeit geltenden Vorschriften zu kennen und einzuhalten. Die Verantwortung für alle im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts ergriffenen Vorsichtsmaßnahmen liegt allein beim Anwender.