



ANTI-SEIZE SPRAY

Montagepaste gegen Festfressen

HAUPTMERKMALE

- Antifress und Korrosionsschutzpaste beständig bis +1200 °C
- Schützt zuverlässig vor Korrosion und Oxidation – chemischen, atmosphärischen und thermischen Ursprungs
- Verhindert Reibung und Festfressen, auch bei Hitze oder Feuchtigkeit
- Auch als Montagepaste einsetzbar
- Selbst nach langem Einsatz bei sehr hohen Temperaturen oder starker Korrosion lassen sich Schraubverbindungen leicht lösen, ohne Festfressen, Verziehen oder Beschädigung der Gewinde – da die Paste zwischen Gewinde und Mutter nicht austrocknet
- Hohe Beständigkeit gegen Wasser und Chemikalien
- Silikonfrei
- Extremdruckbeständig, geeignet für sehr hohe Belastungen
- Materialverträglich gegenüber Gummi

ANWENDUNGSBEREICHE

- Bei hoher Temperatur:
Stehbolzen und Zylinderkopfdichtungen, Schrauben und Dichtungen von Auspuffleitungen, Kesselklappen, Flanschdichtungen, Ventile, Brenner, Muttern und Schrauben von Walzwerken, Stehbolzen und Ketten zur Ofenbeschickung.
- Bei Normaltemperatur:
Schrauben, Stehbolzen und Rollen von Kränen, Metallgerüste, Schaufelkettenglieder, Schiffs- und Bergbauausrüstung, Dichtungen und Dichtungsmaterialien.

ANWENDUNG

- Sicherstellen, dass die zu schmierenden Oberflächen trocken und sauber sind: keine Öl- oder Fettrückstände.
- Andernfalls mit dem INDUSTRIAL CLEANER, Art.-Nr.: 805155, entfetten.
- Das Aerosol vor Gebrauch 1 Minute kräftig schütteln.
- Für eine präzise Anwendung die Kapillarrohrdüse einsetzen.
- Die Schmierung bei Wartungsarbeiten erneuern.
- Nach der Verwendung entlüften.

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- | | |
|----------------------------|---|
| • Physikalischer Zustand : | Flüssig |
| • Farbe : | Dunkel |
| • Geruch : | Organisches Lösungsmittel |
| • Wasserlöslichkeit : | Unlöslich |
| • Löslichkeit : | Löslich in den meisten organischen Lösungsmitteln |
| • Dichte : | 0,792 g/cm ³ |
| • Flammpunkt : | Unter 0 °C |
| • Siedepunkt : | Unter 0 °C |
| • Temperaturbereich : | -20 °C bis +1200 °C |

AUFBEREITUNG

Aerosol 650/400 ml x 12

Artikelnummer: **805411**

EAN-Code: 3429978054117

LAGERUNG

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung explodieren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen – auch nicht nach der Verwendung. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Keiner Temperatur über 50 °C / 122 °F aussetzen..

Dieses technische Datenblatt wurde am 20.06.25 erstellt und ersetzt alle vorherigen Ausgaben. Die angegebenen Informationen beruhen auf unserem aktuellen Wissensstand und unserer Erfahrung. Wir weisen den Anwender auf mögliche Risiken hin, wenn das Produkt für andere als die vorgesehenen Zwecke verwendet wird. Dieses Dokument entbindet den Anwender nicht von der Pflicht, alle für seine Tätigkeit geltenden Vorschriften zu kennen und einzuhalten. Die Verantwortung für alle im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts ergriffenen Vorsichtsmaßnahmen liegt allein beim Anwender.

