

SPRAY PAINT BLACK MATT

Hitzebeständiger Lack

HAUPTMERKMALE

Deck- und Schutzlack mit sehr hohem Aluminiumanteil

- Beständig gegen hohe Temperaturen, Abrieb und Korrosion
- Hohe Deckkraft
- Hervorragende Haftung
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Anwendbar auf allen Oberflächen: Metall, Holz, Kunststoff, Beton

ANWENDUNGSBEREICHE

- Automobil
- Industrie
- Bauwesen
- Holzofen, Heizkessel, Kaminroste, Heizungsrohre, Kaminplatten, Grill
- Gitterstäbe
- Scharniere
- Heizkörper
- Scheinwerfer, Spots, Leuchten

ANWENDUNGS

Damit SPRAY PAINT BLACK MATT optimal haftet, müssen die Oberflächen gründlich entfettet, angeschliffen, gebürstet, gewaschen, entstaubt und vollständig getrocknet werden.

- Nicht bei Temperaturen unter 5 °C lackieren.
- Die Spraydose kopfüber 1 bis 2 Minuten gut schütteln, damit die Kugel die Lösungsmittel, Harze und Pigmente gleichmäßig vermischt.
- Mit dem Sprühen beginnen, indem die Dose aufrecht in 15–25 cm Abstand zur Oberfläche bewegt wird.
- In leicht überlappenden Bahnen sprühen und die Dose nicht unbewegt in eine Richtung halten, um Läufer zu vermeiden.
- Für eine gute Deckkraft die Bewegungen abwechselnd von links nach rechts und von oben nach unten ausführen.
- Mehrere dünne Schichten auftragen statt einer dicken, die verlaufen könnte.30 Minuten zwischen den Schichten warten.
- Die vollständige Trocknung erfolgt nach 48 Stunden.
- Nach der Anwendung die Dose umdrehen und den Sprühkopf drücken, um das gesamte Sprühsystem zu reinigen.
- Druck halten, bis nur noch Treibgas austritt.
- Den Sprühkopf bei Bedarf mit Waschbenzin (White Spirit) reinigen.

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Physikalischer Zustand:	Flüssig
Farbe:	Schwarz
Geruch:	Organisches Lösungsmittel
Flammpunkt:	< 0 °C
Siedepunkt:	< 0 °C
Dichte:	0,816 g/cm³

AUFBEREITUNG

Aerosol 650/500ml x 12 Artikelnummer: **805771** EAN-Artikelnummer: 3429978057712

LAGERUNG

Druckbehälter: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenem Feuer und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen.

PROTECTION & ANTICORROSION

FABRIQUÉ EN FRANCE

Dieses technische Datenblatt wurde am 20.06.25 erstellt und ersetzt alle vorherigen Ausgaben.Die angegebenen Informationen beruhen auf unserem aktuellen Wissensstand und unserer Erfahrung.Wir weisen den Anwender auf mögliche Risiken hin, wenn das Produkt für andere als die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.Dieses Dokument entbindet den Anwender nicht von der Pflicht, alle für seine Tätigkeit geltenden Vorschriften zu kennen und einzuhalten.Die Verantwortung für alle im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts ergriffenen Vorsichtsmaßnahmen liegt allein beim Anwender.