



STAINLESS STEEL SPRAY

Korrosionsschutzbeschichtung in Edelstahloptik

HAUPTMERKMALE

- Korrosionsschutzbeschichtung mit Edelstahloptik
- Doppelter Korrosionsschutz durch Aluminium und Zink.
- Hitzebeständig bis 350 °C ohne Beeinträchtigung.
- Ausgezeichnete Kratz- und Abriebfestigkeit.
- Hervorragender Korrosionsschutz in Meeresatmosphäre :1000 Stunden im Salzsprühtest (ASTM B117).
- Makellostes Finish, sehr einfach aufzutragen.
- Sehr gute Deckkraft.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Wird verwendet zum Schutz vor Korrosion auf Eisen- und Nichteisenmetallen.
- Korrosionsschutz und Abdeckung von Schweißnähten auf Edelstahl.
- Metallkonstruktionen, Tür- und Fensterrahmen, Tore, Treppen, Masten, Karosserien, Autos, Anhänger, Rohrleitungen, Heizkessel, Tanks ...
- Auch als Dekorationsanstrich verwendbar.

ANWENDUNGS

Damit STAINLESS STEEL SPRAY optimal haftet, ist es unerlässlich, die Oberflächen gründlich zu entfetten, anzuschleifen, zu bürsten, zu reinigen, zu entstauben und vollständig zu trocknen.

- Bei Temperaturen unter 5 °C nicht lackieren.
- Die Spraydose kopfüber 1 bis 2 Minuten gut schütteln, damit die Mischkugel Lösungsmittel, Harze und Pigmente gleichmäßig vermischt.
- Mit der Sprühphase beginnen, indem die Dose aufrecht in 15–25 cm Abstand zur Oberfläche bewegt wird.
- In leicht überlappenden Bahnen sprühen und die Dose nicht unbewegt in eine Richtung halten, um Tropfenbildung zu vermeiden.
- Für gute Deckkraft die Bewegungen abwechselnd von links nach rechts und von oben nach unten ausführen.
- Mehrere dünne Schichten auftragen statt einer dicken, die verlaufen könnte.
- Zwischen den Schichten 30 Minuten warten.
- Die vollständige Trocknung erfolgt nach 12 Stunden.
- Nach Beendigung der Arbeit die Dose umdrehen und den Sprühkopf drücken, um das gesamte Sprühsystem zu spülen. Den Druck halten, bis nur noch Treibgas austritt.
- Bei Bedarf den Sprühkopf mit White Spirit reinigen.

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| • Physikalischer Zustand: | Flüssig |
| • Farbe: | Grau |
| • Geruch: | Organisches Lösungsmittel |
| • Flammpunkt: | < 0 °C |
| • Siedepunkt: | < 0 °C |
| • Dichte: | 0,876 g/cm³ |

AUFBEREITUNG

Aerosol 650/500ml x 12

Artikelnummer: **805891**

EAN-Artikelnummer: 3429978058917

LAGERUNG

Druckbehälter: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenem Feuer und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen.

Dieses technische Datenblatt wurde am 20.06.25 erstellt und ersetzt alle vorherigen Ausgaben. Die angegebenen Informationen beruhen auf unserem aktuellen Wissensstand und unserer Erfahrung. Wir weisen den Anwender auf mögliche Risiken hin, wenn das Produkt für andere als die vorgesehenen Zwecke verwendet wird. Dieses Dokument entbindet den Anwender nicht von der Pflicht, alle für seine Tätigkeit geltenden Vorschriften zu kennen und einzuhalten. Die Verantwortung für alle im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts ergriffenen Vorsichtsmaßnahmen liegt allein beim Anwender.